



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES036486**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

EXTINTORES FAEX, S.L.

En el centro de producción:

PG El Águila, CL Rumania 24-25- 50180 UTEBO (Zaragoza)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **9 de Septiembre de 2011**

Fecha de actualización: **3 de Septiembre de 2020**

Fecha de caducidad: **8 de Septiembre de 2023**



Mónica Botas
Directora de Certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO N° ES036486

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
EXFAEX	C2F	Permanente, 174 bar	CO ₂ 2kg	-20°C/+60°C	34B
EXFAEX	C5F	Permanente, 174 bar	CO ₂ 5kg	-20°C/+60°C	89B
EXFAEX	PI-6HS	Permanente, 15 bar	6 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	34A 233B 75F
EXFAEX	PI-6H	Permanente, 15 bar	6 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	27A 233B 75F
EXFAEX	PI-1 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 1 kg	-20°C/+60°C	5A 21B C
EXFAEX	PI-2 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 2 kg	-20°C/+60°C	8A 34B C
EXFAEX	PI-3 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 3 kg	-20°C/+60°C	13A 89B C
EXFAEX	PI-6 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183B C
EXFAEX	PI-6 Basic ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183B C
EXFAEX	PI-6S ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	34A 233B C
EXFAEX	PI-9 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 9 kg	-20°C/+60°C	43A 233B C
EXFAEX	PI-9H	Permanente, 15 bar	9 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	27A 233B
EXFAEX	PI-12 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 12 kg	-20°C/+60°C	43A 233B C
EXFAEX	PI-2H	Permanente, 15 bar	2 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	5A 34B 25 F

Estado de Revisión: 5

Fecha de Revisión: 14 de diciembre de 2018

